ちょ～軽 防音シリーズ

SEIWA

CK-1513GSR

SEIWA ちょ～軽 防音シリーズ

CK-1513GSR

⚠ 高温注意




高温でヤケドします。
触らないこと

432793

⚠ 注　意

燃料コック操作

移動中や停止後は燃料漏れ防止の為必ず燃料コックを閉じて下さい。



⚠ 注　意

火気厳禁
- 給油は必ずエンジンを停止して行ってください。
- 燃料をこぼしたら確実にふき取ってください。
- エンジン給油口付近に火気を近づけないでください。
- 排気口付近に燃えやすい物を近づけないでください。
- 燃料は無鉛ガソリンを使用してください。

機械設置場所の注意
- 機械は平坦な場所に設置してください。
- 周囲の壁、障害物より2m以上離して設置してください。
- 機械下部の吸、排風口をふさぐと、エンジントラブルの原因になります。
- 軟弱地や雑草地等の場所で使用しないでください。

オーバーヒートに注意
- 直射日光下での使用は避けてください。エンジン停止等のトラブル発生の原因となります。
- スムーズな再始動の為、作業中断時は扉類を開放して内部の放熱をして下さい。

指定オイル使用
- エンジンオイルはSAE10W-40を使用してください。

使用前に取扱説明書をよくお読みください


⚠ 注　意

オイル確認

運転前に必ずエンジンオイルを検油棒にて確認してください。

本機は **オイルセンサー付** です。

オイルが最低レベルの場合、焼付防止のためエンジンがかかりません。最高レベルまで注油してください。



ちょ～軽 防音シリーズ

型　式	CK-1513GSR
最大出力	6.3PS
ポンプ回転数	1800rpm
最大圧力	15MPa
総水量	13ℓ/min
製造No.	

SEIWA 精和産業株式会社

⚠ 注　意

半チョーク運転厳禁

始動後はチョークを「運転時(開)」位置に戻してください。


始動時(閉)⇔運転時(開)

スピードコントロールは全開でご使用ください。

⚠ 注　意

ラインストレーナー確認

ラインストレーナー付です。
定期的に取り外し、清掃を行ってください。



スイッチ

OFF

ON

⚠ 高温注意



高温でヤケドします。
触らないこと

燃料ストレーナーの確認

毎運転前に燃料ストレーナー内の沈殿物を排出してください。



⚠ 警告

高圧力で噴射される水流は身体を傷つける危険があります。
- ●噴射されている水流を手や体に当てたり、人体に向けないでください。
- ●エンジン停止後ホース内に圧力が残っています。
  使用後は必ず洗浄ガンの引金を引いて、残圧を逃がしてください。

⚠ 注意
- ●海水、河川等不純物を含んだ水は使用しないでください。
- ●2分以上の空運転は避けてください。
- ●寒冷時は凍結防止のため、水抜きを行ってください。

取扱説明書をよく読み、安全にお使いください。


CK-1513GSR
OFF
ON




CK-1513GSR




CK-1513GSR


ちょ~軽 防音シリーズ
型 式 CK-1513GSR
最大出力 6.3PS
ポンプ回転数 1800rpm
最大圧力 15MPa
総水量 13ℓ/min
製造No.
SEIWA精和産業株式会社