



この塗料に最適な塗装機は？



塗料の種類	塗料製品名	最適な塗装機
微弾性フィラー (下地調整材) 粘度70~80ps ALC,コンクリートブロックなどの目止めや各種仕上げ材の塗り替え用の下塗り材として使用されている。さざ波模様などパターン仕上げも可能で弾性のため細かいひび割れにも対応できる。	●塗料メーカー名 SK化研 日本ペイント 関西ペイント スズカファイン 菊水化学工業 ロックペイント ●製品名 ソフトサーフSG アンダーフィラー弾性エクセル アレスホルダーG II リメイクブラ ソフトリカバリー エラスティックフィラー	TB-8 高粘度用  適応ノズルサイズ 0.021インチ~0.031インチ
ウレタン塗料 (建築用) 粘度20~30ps 防汚性、弾性、耐久性に優れている	●塗料メーカー名 SK化研 日本ペイント 関西ペイント スズカファイン 菊水化学工業 ロックペイント ●製品名 クリーンマイルドウレタン ファインウレタン アクアウレタン エコウレタン ビュートップウレタン ビニロックウレタン	SP-60new TB-8 トップ用  適応ノズルサイズ 0.013インチ~0.018インチ
シリコン塗料 (建築用) 粘度20ps 防汚性能が非常に高く、耐久性に優れている。ガラス質（シロキサン結合）の反応硬化型塗料で塗面は硬く綺麗。	●塗料メーカー名 SK化研 日本ペイント 関西ペイント スズカファイン 菊水化学工業 ロックペイント ●製品名 セラミシリコン オーデフレッシュ アクアアレスシリコン エコシリコン ビュートップシリコン ハイパーユメロック	SP-60new TB-8 トップ用  適応ノズルサイズ 0.013インチ~0.018インチ
エポキシ塗料 (建築用) 粘度20~30ps 密着力と錆び止め効果が高い	●塗料メーカー名 SK化研 日本ペイント 関西ペイント スズカファイン 菊水化学工業 ロックペイント ●製品名 ミラクガード ハイボンテクロ アレスパワーMレタン エポーレ・さびトップ サビスト エポシーラーマルチ	SP-60new TB-8 トップ用  適応ノズルサイズ 0.016インチ~0.021インチ
アスファルト系 屋根防錆塗料 粘度80~100ps 熱反射により室内温度を下げる効果有り。 寒暖の差にも、ひび割れや剥離の発生抑止	●塗料メーカー名 大同塗料 水谷ペイント 日本特殊塗料 日本ペイント ●製品名 ハイアルマ スーパーギルソ ビチュロン ヤネガード	TK-1500MP SP-101GE  適応ノズルサイズ 0.026インチ~0.036インチ
遮熱塗料 (屋根・外壁など) 粘度30~70ps 塗装するだけで省エネ効果がある塗料で、夏の太陽熱を反射させ、温度の上昇を防ぎ、室内環境の向上、冷房費の節約に役立つ。	●塗料メーカー名 日本ペイント SK化研 スズカファイン 日本特殊塗料 ●製品名 サーモアイ クールタイト シャオンクール・クールトップ パラサーモ	SP-60new TB-8 高粘度用  適応ノズルサイズ 0.016インチ~0.026インチ